



- LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ SE ZÁVĚSNÝM PRVKEM, NÁDRŽKA POD OMITKOU, TLAŠTIČKA ZEPŘEDU, KLOZETOVÉ SEDÁTKO (HRANA WC +420)
  - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ DĚTSKÝ SE ZÁVĚSNÝM PRVKEM, NÁDRŽKA POD OMITKOU, TLAŠTIČKA ZEPŘEDU, KLOZETOVÉ SEDÁTKO (HRANA WC +355)
  - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZAVĚŠENÉ 60 cm SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ (HRANA UMÝVADLA +850)
  - U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZAVĚŠENÉ 55 cm SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ (HRANA UMÝVADLA +500)
  - U2 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZAVĚŠENÉ 35 cm SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ (HRANA UMÝVADLA +850)
  - U3 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ZAVĚŠENÉ 60 cm SE BEZDOTYKOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ NÁPAJENÍ Z BATERIE (HRANA UMÝVADLA +850)
  - S SPRCHOVÝ KOUT 900x900 SE ZASTĚNOU – SPRCHOVÁ VANÍČKA, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
  - V VANA ACRYLÁTOVÁ 1700 mm S VANDOVOU BATERÍ PÁKOVOU S RUČNÍ SPRCHOU
  - DR DŘEZ NEREZOVÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ
  - VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ A VYSOKOPOLOŽENOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU
  - ZO ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ DN 25 mm, PRO TEPLOU VODU
  - W VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ G 1/2" S NÁPOJENÍM NA HADICI
  - H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m
  - TV TERMOSKOPICKÝ VENTIL G 1/2", MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VODY 40°C
  - TV1 TERMOSKOPICKÝ VENTIL G 1", MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VODY 40°C
  - AP NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRAČKOVÁ PODOMÍTKOVÁ DN 40, STUDENÁ VODA VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ G 1/2"

- LEGENDA – NÁPOJENÍ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ
- V1 BATERIE VÝTOKOVÁ STOJÁNKOVÁ – ODPAD DN 50 (+450), PŘÍVODY VODY SV+TV. G 1/2" (+600) UKONČENÉ ROHOVÝMI VENTILY
  - V2 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ – ODPAD DN 50 (+200), PŘÍVODY VODY SV+TV. G 1/2" (+650) UKONČENÉ ROHOVÝMI VENTILY
  - V3 KOTEL, PANEV – ODPAD DO ODVODŇOVACHO ŽLABU, PŘÍVODY VODY SV. G 1/2" (+100) UKONČENÉ KULOVÝMI VENTILEM G 1/2"
  - V4 MYČÍ STROJ – ODPAD DN 50 (+100), PŘÍVODY VODY 2x SV. G 3/4" (+600) UKONČENÉ PRAČKOVÝMI VENTILEM G 3/4"
  - V5 KONVEKTOMAT – ODPAD DN 50 (+100), PŘÍVODY VODY 2x SV. G 3/4" (+600) UKONČENÉ ROHOVÝMI VENTILEM G 3/4"
  - V6 ŠKRAPKA BRAMBOR – ODPAD DN 50 (+1000), PŘÍVODY VODY SV. G 1/2" (+1200) UKONČENÉ ROHOVÝMI VENTILEM G 1/2"


NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME: Souhradní systém: JTSK Výřkový systém: Bpv ±0.00±241,450 m.n.m.

Mateřská škola Břežany II.	
INVESTOR / DEVELOPER	OBEC BŘEŽANY II. 282 01 Břežany II.
GENERALNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT	EBM - Expert Building Management, s.r.o. Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00 tel +420 261 099 350 fax +420 261 099 383 e-mail: projekty@ebmprague.cz

ZPRACOVATEL/PROFESSE / DESIGNER	Zelenka Petr - Projex Palackého třída 2627, Pardubice, 530 02 tel +420 603 805 942 e-mail: zelenka@projex.cz	Odpočívající projektant Zelenka Petr Kreslil Zelenka Petr	Kontroloval Zelenka Petr
---------------------------------	---	--	-----------------------------

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION	ČLENĚNÍ / STRUCTURE
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	F.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY
PROFESSE / PROFESSION	DATUM / DATE
F.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	11/13/13
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION	DATUM REVIZE / REVISION DATE
SCHEMA VODY	1:50
	POČET A4 / NUMBER A4
	10x44
	PÁRE
	00
PROJEKT / PROJECT	ČÍSLO / NUMBER
	109
	REVIZE / REVISION